

ПАСПОРТ
 качества продукции ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
 Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5)

№ п/п	Наименование показателя	Норма ГОСТ
1	Цетановое число	Не менее 51,0
2	Цетановый индекс	Не менее 46,0
3	Плотность при 15 С, кг/м .	820-845
4	Полициклические ароматические углеводороды % (по массе)	Не более 8,0
5	Содержание серы, мг/кг	Не более 10,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, С	Выше 55
7	Коксуемость 10% остатка разгонки % (по массе)	Не более 0,30
8	Зольность, % (по массе)	Не более 0,01
9	Содержание воды, мг/кг	Не более 200
10	Общее загрязнение, мг/кг	Не более 24
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 С), единицы по шкале	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м .	Не более 25
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 С, мкм	Не более 460
14	Кинематическая вязкость при 40 С, мм /с	2,00-4,50
15	Фракционный состав: при температуре 250 С, % об. при температуре 350 С, % об. 95% об. Перегоняется при температуре, С	Менее 65 не менее 85 не выше 360
16	Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об.	Не более 7
17	Предельная температура фильтруемости С	Не выше -5
18	Температура помутнения, С	Не выше -5
19	Удельная электрическая проводимость при 20 С, пСм/м	Не менее 150